



FICHE TECHNIQUE


FILTRES À SABLE

FILTRE A SABLE A CREPINES (FCR)



1. FICHE TECHNIQUE FCR

1.1 Filtre de Sable à Crépines



Pression de travail
máx. 8 kg/cm²

IMAGE 1

MODÈLE	ØI	ØO	Débits (m ³ /h)				Surface Filtration (cm ²)	Poids Net (kg)	Sable (kg)
			Qmax	< 50ppm	50/100ppm	100/200ppm			
FCR-500 (1-½" - H/H)	Filetage Femelle 1-½"	Filetage Femelle 1-½"	16	8	5	3,5	1963	43	100
FCR-600 (1-1/2" - H/H)	Filetage Femelle 1-½"	Filetage Femelle 1-½"	19	10	6	4	2827	57	150
FCR-700 (2" - V/H)	Victaulic 2"	Filetage Femelle 2"	26	13	8	5,5	3848	61	225
FCR-800 (2" - V/H)	Victaulic 2"	Filetage Femelle 2"	33	18	11	7	5027	83	325
FCR-900 (3" - V/B)	Victaulic 3"	Bride 3"	42	23	14	9	6362	112	425
FCR-950 (3" - V/B)	Victaulic 3"	Bride 3"	46	26	16	11	7088	126	500
FCR-1200 (4" - V/B)	Victaulic 4"	Bride 4"	76	36	20	15	11310	176	800

TABEAU 1

Caractéristiques techniques de fabrication:

- Matériaux:
 - Pièces métalliques en acier au carbone.
 - Vis de qualité 6.8.
 - Joints EPDM: 60 SHORE.
- Traitement en surface:
 - Grenailage de surfaces jusqu'à un degré SA 2½.
 - Finition de peinture en poudre bicouche EPOXY-POLYESTER polymérisée au four RAL 6004.
- Caractéristiques de travail :
 - Température maximale de fonctionnement 50°C.



1.2 Dimensions FCR





IMAGE 2

MODÈLE	Dimensions (mm)			
	ØD	H	ØD	W
FCR-700 (2" - V/H)	700	940	350	396
FCR-950 (3" - V/B)	950	1045	330	530
FCR-1200 (4" - V/B)	1200	1128	375	665

TABLEAU 2



GRAPHIQUE 1



Water Solutions



INTRAMESA MZ S.A.



**Polígono Armentera P-99
22400 Monzón (Huesca)**

www.itmfilters.com

info@itmfilters.com

Tel. 974 10 50 05